



(一) 分项明细报价清单

单位：元

序号	货物名称	品牌型号	技术规格及主要参数	产地	制造商	单位	数量	单价	合价	备注
1	防滑地砖	凯瑞晟: XF25150	1. 投标产品结构：面板双层结构，稳定性强，结实耐用； 2. 投标产品外观：地板表面无龟裂、起泡、塑化不良，地板表面无毛刺； 3. 投标产品材质：高冲击聚丙烯共聚物(PP)制造成的悬浮式模块，无异味； 4. 滑动摩擦系数：1.2； 5. 甲苯 24 小时释放量为 0，甲醛 24h 释放量：0.007mg/m ³ ，投标文件已提供第三方检测报告； 6. 高温实验（70°，24h）试验后无融化，低温实验（-40°，24h）试验后无龟裂，无明显色差； 7. 产品尺寸：25cm*25cm*1.20cm；	河南	河南鑫之轩建材有限责任公司	块	6278	17	106726	无
2	防滑地胶	澳体: AT-B10052	1. 投标产品外观：无裂纹、断裂、分层，无折皱、气泡、漏印、缺膜、图案变形； 2. 投标产品材质：采用优质聚氯乙烯材料，防滑耐磨，具有抗磨损性能，阻燃；	河北	河北澳体塑胶制品有限公司	平方米	1126	160	180160	无



			3. 抗磨损性能: $\leq 200\text{mg}$; 4. 抗滑值(干摩擦): ≥ 80 ; 5. 抗冲击性: 凹坑直径 $\leq 35\text{mm}$, 地板不应贯穿; 6. 垂直变形: $\leq 2.0\text{mm}$; 7. 产品厚度: 5.2mm ;							
3	可移动式橡胶坡道	光臻: 定制	1. 投标产品材质: 橡胶; 2. 投标产品功能: 加设橡胶等材质的可移动坡道保证路面平滑、无高差障碍, 方便轮椅进出; 3. 投标产品耐水防滑、不变形、承重力不低于 300kg ; 4. 投标产品可根据现场情况进行安装;	浙江	三门县广臻交通设施有限公司	个	17	237	4029	无
4	闪光门铃	康府特: CMF1908	1. 投标产品无线频率: 433.92MHZ ; 2. 投标产品工作电压: $\text{AC}85\text{V}\sim 260\text{V}$; 3. 发射器: 按压发电, 不需要电池, $\text{IP}47$ 浸泡防水; 4. 39 首音乐可选, 四档音量可调; 5. 投标产品可以实现不同发射器响不同声音; 6. 投标产品接收距离: 穿墙约 30—60 米;	深圳	东莞市康府特电子科技有限公司	个	95	135	12825	无
5	多功能护理床	康逻辑: HNK-ZQ-1	1. 投标产品产品材质: 床头、床尾采用全新 ABS 强化塑胶材料整体吹塑成形, 床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞包角, 有防撞功能、表面光滑无味、无缝隙、易清洁, 耐冲击、不变形、防火、稳定可靠, 操作	河北	衡水耐康医疗器械有限公司	张	78	2450	191100	无



			方便，与床体连接处采用金属挂钩、拆装方便、带锁定保险； 2. 投标产品产品性能：手动起背、落腿功能，手动翻身能够在 0 度至 50 度任意角度侧卧，在使用者坐起时可根据使用者的具体情况自主选择下弯腿角度，符合人体工学原理；下弯曲度可以在 0 度至 80 度之间随意调节，坐起角度 0 度至 75 度，上曲腿 30 度至 60 度； 3. 折叠护栏：护栏长 1170mm，高 300mm，表面硬化处理；钢制冲压底座；五支铝合金护栏支柱，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高出床面，可防止床垫移位；防夹手设计，高强度玻纤尼龙快速定位开关； 4. 护理床管壁厚度：喷漆后床板厚度为 1.2MM，床帮厚度为 1.2MM； 5. 医用床垫采用高弹海绵制作，3D 硬质棉厚度 6mm； 6. 产品尺寸：2100*900*500mm；							
6	床边抓杆	永久亮： YJL-8916-3B	1. 投标产品产品材质：采用彩色 ABS 或者尼龙和不锈钢管复合而成或者为钢龙骨表面烤漆处理； 2. 投标产品产品结构：直径为 35mm，内衬不锈钢管直径 28mm 复合而成，0.5mm 厚的防滑浮点式设计，固定立柱套管采用直径 42mm 优质碳钢机加工而成，立柱壁厚	浙江	瑞安市永久亮无障碍设施有限公司	个	950	795	755250	无



			4. 5mm, 采用整体螺丝固定的方式, 安全美观, 扶手可调解部分采用壁厚 32*1.2mm 高强度不锈钢; 3. 投标产品底座尺寸: 500*600mm, 底座厚度: 14mm; 4. 投标产品高度可调: 700mm, 730mm, 760mm, 790mm, 820mm, 900mm 六档; 5. 弯头、面管和垫圈带卡槽, 防止使用中扶手和弯头转动, 避免使用者摔伤; 6. 投标产品弯头和面管连接处采用Φ38*6mm 夜光垫圈, 具有夜光功能, 能防止面管跑偏, 防止弯头和面管有落差, 避免弯头毛刺勾手, 避免面管毛刺勾手;							
7	防压疮垫	康逻辑: FRC-01	1. 床垫主体为充气床垫。床垫由主机气泵、床面喷气条组成; 2. 材质: 国际通用 0.36mm 厚度布料及尼龙 PVC 医用级布料组成, 吸湿透气良好。气床垫工作载荷≥135kg; 3. 主机: 采用 ABS 工程塑料, 主机充气循环系统; 气泵充气性能稳定, 防寒、防高温的优质橡胶软管; 4. 功能: 波动、喷气、防霉、防滑、透气, 具有阻燃性, 有弹力, 能适应坐姿产生的表面张力; 5. 气条数量: 22 条;	河北	衡水耐康医疗器械有限公司	个	359	450	161550	无



			6. 充气后尺寸（长*宽*高）：1900*900mm（±10mm）； 7. 工作电压、频率：220V50HZ，气泵力范围：50～110mmHg，气泵流量范围：5～8 升/分钟，交替波动周期：10-12 分钟；气床垫上的充气泵可正常连续工作≥24h； 8. 最大噪声：≤45dB（A）；							
8	一字扶手	永久亮： YJL-8810	1. 投标产品产品材质；不锈钢龙骨、不锈钢底座； 2. 投标产品结构；内衬龙骨采用不锈钢φ28管，两头不锈钢垫片满焊处理；外层材料采用Φ35*3.5mm 纯黄色或者纯白色 ABS 或者尼龙原装环保料，不能是米白色或者米黄色回收料生产，外表面 6 条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤； 3. 投标产品规格；盖外尺 430mm； 4. BBP, DEHP, DBP 有毒物质含量合格检测，投标文件已提供第三方检测报告； 5. 扶手抑菌，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率在 99.9%，投标文件已提供第三方检测报告； 6. 弯头、面管和垫圈带卡槽，防止使用中扶手和弯头转动，避免使用者摔伤； 7. 弯头和面管连接处采用Φ38*6mm 夜光垫圈，具有夜光功能，能防止面管跑偏，防	浙江	瑞安市永久亮无障碍设施有限公司	个	647	125	80875	无



			止弯头和面管有落差，避免弯头毛刺勾手，避免面管毛刺勾手； 8. 绝缘底座采用螺丝固定，上下左右都有月牙型卡槽，保证不脱落，安装孔位采用椭圆形结构，避免打孔偏差，装饰盖采用旋转卡槽固定，不易脱落；							
9	U 型扶手	永久亮： YJL-8801-3	1. 投标产品材质；不锈钢龙骨、不锈钢底座； 2. 投标产品结构；内衬龙骨采用不锈钢 $\phi 28$ 管，两头不锈钢垫片满焊处理；外层材料采用 $\Phi 35 \times 3.5\text{mm}$ 纯黄色或者纯白色 ABS 或者尼龙原装环保料，不能是米白色或者米黄色回收料生产，外表面 6 条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤； 3. 投标产品规格：中心 700*600mm； 4. 耐冲击性能合格检测，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率在 99.9%，投标文件已提供第三方检测报告； 5. 弯头、面管和垫圈带卡槽，防止使用中扶手和弯头转动，避免使用者摔伤； 6. 弯头和面管连接处采用 $\Phi 38 \times 6\text{mm}$ 夜光垫圈，具有夜光功能，能防止面管跑偏，防止弯头和面管有落差，避免弯头毛刺勾手，避免面管毛刺勾手； 7. 绝缘底座采用螺丝固定，上下左右都有	浙江	瑞安市永久亮无障碍设施有限公司	个	192	267	51264	无



			月牙型卡槽，保证不脱落，安装孔位采用椭圆形结构，避免打孔偏差，装饰盖采用旋转卡槽固定，不易脱落；							
10	L 型扶手	永久亮： YJL-8808-3	1. 投标产品材质；不锈钢龙骨、不锈钢底座； 2. 投标产品结构；内衬龙骨采用不锈钢$\phi 28$管，两头不锈钢垫片满焊处理；外层材料采用$\Phi 35 \times 3.5\text{mm}$ 纯黄色或者纯白色 ABS 或者尼龙原装环保料，不能是米白色或者米黄色回收料生产，外表面至少 6 条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤； 3. 投标产品规格：中心 500*700mm； 4. 扶手抑菌，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率必须在 99.9%，投标文件已提供第三方检测报告； 5. 弯头、面管和垫圈带卡槽，防止使用中扶手和弯头转动，避免使用者摔伤； 6. 弯头和面管连接处采用$\Phi 38 \times 6\text{mm}$ 夜光垫圈，具有夜光功能，能防止面管跑偏，防止弯头和面管有落差，避免弯头毛刺勾手，避免面管毛刺勾手； 7. 绝缘底座采用螺丝固定，上下左右都有月牙型卡槽，保证不脱落，安装孔位采用椭圆形结构，避免打孔偏差，装饰盖采用旋转卡槽固定，不易脱落；	浙江	瑞安市永久亮无障碍设施有限公司	个	20	195	3900	无



11	135 度扶手	永久亮: YJL-8852-3	1. 投标产品材质;不锈钢龙骨、不锈钢底座; 2. 投标产品结构;内衬龙骨采用不锈钢 ϕ 28管, 两头不锈钢垫片满焊处理; 外层材料采用 Φ 35*3.5mm 纯黄色或者纯白色 ABS 或者尼龙原装环保料, 不能是米白色或者米黄色回收料生产, 外表面至少 6 条防滑颗粒, 并且面管两端人工倒角, 使用中安全舒话避免划伤; 3. 投标产品规格: 中心尺寸 450*450mm; 4. 扶手抑菌, 大肠杆菌, 金黄色葡萄球菌等抗菌检测率在 99.9%, 投标文件已提供第三方检测报告; 5. 弯头、面管和垫圈带卡槽, 防止使用中扶手和弯头转动, 避免使用者摔伤; 6. 弯头和面管连接处采用 Φ 38*6mm 夜光垫圈, 具有夜光功能, 能防止面管跑偏, 防止弯头和面管有落差, 避免弯头毛刺勾手, 避免面管毛刺勾手; 7. 绝缘底座采用螺丝固定, 上下左右都有月牙型卡槽, 保证不脱落, 安装孔位采用椭圆形结构, 避免打孔偏差, 装饰盖采用旋转卡槽固定, 不易脱落;	浙江	瑞安市永久亮无障碍设施有限公司	个	5	195	975	无
12	T 型扶手	永久亮: YJL-8871-3	1. 投标产品材质;不锈钢龙骨、不锈钢底座; 2. 投标产品结构;内衬龙骨采用不锈钢 ϕ 28	浙江	瑞安市永久亮无障碍设施有限公司	个	28	260	7280	无



			管，两头不锈钢垫片满焊处理；外层材料采用Φ35*3.5mm 纯黄色或者纯白色 ABS 或者尼龙原装环保料，不能是米白色或者米黄色回收料生产，外表面至少 6 条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤； 4. 投标产品规格：中心 800*1200mm； 5. 扶手抑菌，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率在 99.9%，投标文件已提供第三方检测报告； 5. 弯头、面管和垫圈带卡槽，防止使用中扶手和弯头转动，避免使用者摔伤； 6. 弯头和面管连接处采用Φ38*6mm 夜光垫圈，具有夜光功能，能防止面管跑偏，防止弯头和面管有落差，避免弯头毛刺勾手，避免面管毛刺勾手； 7. 绝缘底座采用螺丝固定，上下左右都有月牙型卡槽，保证不脱落，安装孔位采用椭圆形结构，避免打孔偏差，装饰盖采用旋转卡槽固定，不易脱落；							
13	助力扶手	永久亮： YJL-8810	1. 投标产品材质；不锈钢龙骨、不锈钢底座； 2. 投标产品结构；内衬龙骨采用不锈钢φ28 管，两头不锈钢垫片满焊处理；外层材料采用Φ35*3.5mm 纯黄色或者纯白色 ABS 或者尼龙原装环保料，不能是米白色或者米	浙江	瑞安市永久亮无障碍设施有限公司	个	612	169	103428	无



			黄色回收料生产，外表面至少 6 条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤； 3. 投标产品尺寸：880mm； 4. BBP, DEHP, DBP 有毒物质含量合格检测，投标文件已提供第三方检测报告； 5. 耐冲击性能合格检测，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率在 99.9%，投标文件已提供第三方检测报告； 6. 弯头、面管和垫圈带卡槽，防止使用中扶手和弯头转动，避免使用者摔伤； 7. 弯头和面管连接处采用Φ38*6mm 夜光垫圈，具有夜光功能，能防止面管跑偏，防止弯头和面管有落差，避免弯头毛刺勾手，避免面管毛刺勾手； 8. 绝缘底座采用螺丝固定，上下左右都有月牙型卡槽，保证不脱落，安装孔位采用椭圆形结构，避免打孔偏差，装饰盖采用旋转卡槽固定，不易脱落；							
14	淋浴椅	旭阳： DR3104	1. 投标产品材质；采用加强铝合金管材，壁厚 1.2mm，表面雾银氧化工艺，一体成型 PE 吹塑座板，一体式 PE 吹塑靠背，EVA 材质包裹扶手，高强度尼龙组件插槽，免工具组装，无障碍设计； 2. 投标产品档位调节：6 档高度可调，坐高 37-51cm，总高 68-82cm；	广东	中山市旭阳 医疗器材有 限公司	个	1025	468	479700	无



			3. 投标产品座板调节高度：38-48CM, 靠背调节高度：71-81cm; 4. 投标产品抗冲击试验, 将测试用沐浴椅水平放置在试验地面上, 从椅座中部 100mm 高度的位置让椅座冲击用沙袋自由落下, 反复操作 10 次, 无安全性破损、变形、松动及脱落, 支脚末端不应从支脚垫底部刺穿, 投标文件已提供第三方检测报告; 5. 投标产品承重：136KG;							
15	换鞋凳	吉豪：定制	1. 投标产品材质：座包采用高档油蜡皮革, 环保耐用, 防污防水, 海绵采用高密度回弹海绵, 久坐不变形, 框架采用橡胶木; 2. 投标产品尺寸：60*30*45 (cm); 3. 投标产品超强承重, 双层结构可置物, 框架表面经过高温烤漆工艺, 整体外观美观大方舒适;	山东	宁津吉豪家具厂	个	802	395	316790	无
16	四脚手杖	乐润福：LF901	1. 投标产品材质：下节铁质喷涂小高四脚, 铝合金抛光亮银上节, 10 孔高度可调; 2. PP 塑料 T 型把手, 带腕绳、可写家人电话放丢牌, 原包料透明 TPE 脚垫; 3. 调节高度 645-925mm, 座底宽度 215mm, 座底深度 150mm; 4. 投标文件已提供第三方检验合格报告;	河北	河北乐润福医疗器械有限公司	个	211	150	31650	无
17	凳拐	乐润福：LF913	1. 投标产品材质; 由 ABS 工程塑胶料一次注塑成型, 经久耐用, 形状根据人体臀部学	河北	河北乐润福医疗器械有	个	639	240	153360	无



			设计；握把由 ABS 工程塑胶料一次注塑成型，形状是根据人体手掌工学设计，表面带有防滑纹；支架扣采用的是实心全铝合金材料加工而成，脚垫托底式防滑脚垫，内衬钢片更防滑耐磨； 2. 投标产品尺寸：宽 29cm，高 81cm，手柄长度 12cm，坐板尺寸 24.5*21.5cm； 3. 投标凳坐尺寸：凳面高度 46.5cm，握把高度 70cm； 4. 主架：由高强度铝合金管材组成，支腿管壁厚度为 1.5mm，主架管径：22mm，表面处理阳极氧化雾面，整支拐杖的螺母使用尼龙带帽防松螺母，提高了使用寿命和整体的美观性； 5. 抗拉强度：200RmN/ π m²，规定非比例延伸强度：160Rp0.2N/mm²，投标文件已提供第三方检验合格报告；		限公司					
18	助行器	旭阳：3302	1. 投标产品材质：高强度铝合金框架； 2. 投标产品结构：辅助起身双把手设计，H 杆 KD 结构可拆，扭力梁设计可适用于不平路面； 3. 投标产品配置中空塑料洗澡座板、5 寸橡胶前轮 4. 投标产品可调节高度：80-98CM； 5. 投标产品承重：136KG；	广东	中山市旭阳医疗器材有限公司	个	147	420	61740	无
19	轮椅	鼎好：	1. 投标产品尺寸：总长 98cm，总宽 68cm，总	河	河北闲庭信	个	175	895	156625	无



		SYIV100-H B001	高 88cm;折叠后宽度 26cm,靠背高度 45cm,座位深度 50cm,座位宽度 45cm; 座位离地面高度 45cm,前轮直径 20cm,后轮直径 60cm; 2. 投标产品车架:由一支 Q235B 优质高碳钢管折弯而成,抗冲击,韧性强,承重高,钢管规格 $\Phi 22.2 \times 1.0\text{mm}$; 采用固定扶手、加宽加大脚托,可折叠,承重架为双交叉结构设计,受力均匀,承重性能更好,表面喷涂处理,美观耐用; 3. 投标产品前轮:6 英寸蜂窝减震前轮,让乘坐减少小颠簸; 4. 投标产品后轮:免充气 22 英寸 PU 发泡轮胎。既有充气胎减震效果,且免维护; 5. 投标产品刹车:配备金属手动驻刹,手刹功能; 6. 投标产品座靠垫:600D 牛津布坐垫,内含一体成型海绵,抗拉强度高; 7. 投标产品扶手:固定扶手,ABS 护板; 8. 投标产品脚托:塑料材质、3 档高度可调,且配有兜脚带,防止磨脚危险; 9. 投标文件已提供省级产品检验合格报告;	北	步医疗器械有限公司					
20	防走失手环	公里派: GLP-A88	1. 投标产品显示屏;1.83 英寸彩屏; 2. 投标产品多重定位 (GPS/WIFI/LBS 等)、IPX67 级防水、心率、血压、血氧、测体温、	河南	河南公里派数据服务有限公司	个	28	680	19040	无



			睡眠测量、跌倒提醒、自动接听、语音报时、高清摄像头、双向通话、SOS 一键求救、微聊、视频通话、AI 语音助手、计步、吃药、久坐提醒等； 3. 投标产品传感器；支持速度传感器三轴、动态心率、光感等； 4. 投标产品含 3 年流量卡；							
	合计						小写：2,878,267 元 大写：贰佰捌拾柒万捌仟贰佰陆拾柒元整			

说明：1. 货物分项必须与采购需求清单中货物分项一致。

2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。

3. 投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

投标人（盖章）：_____
郑州悦来悦德信息科技有限公司

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期： 2025 年 9 月 25 日